

GERVASI



Vasca Tonda

Allestimento Ribaltabile in Alluminio
Cassone Tipo Vasca Tonda

Vasca Tonda

Allestimento Ribaltabile in alluminio

1. TARA EXTRA LEGGERA IN ALLUMINIO
2. SPONDE STAMPATE E LA PARTE POSTERIORE RINFORZATA
3. PIANALE DEL CASSONE RINFORZATO

1

2

3



IMPIEGO

- Trasporto di materiale inerte come sabbia, asfalto, pietrisco, ecc.

CASSONE

- Cassone ribaltabile posteriore tipo Vasca Tonda
- Pianale concavo in lega leggera di alluminio: spessore - 10 mm, presso piegato a forma concava
- Sponde in lega leggera di alluminio: spessore - 6mm, stampate
- Sponde laterali fisse
- Scaletta per ispezione carico
- Sponda anteriore fissa con tettuccio paracabina
- Sponda posteriore basculante a sganciamento automatico meccanico
- Minigonne
- Sistema di ribaltamento per mezzo di un cilindro telescopico frontale
- Impianto idraulico completo di PTO, pompa idraulica e serbatoio olio con filtro in acciaio
- Controllo di salita e discesa cassone pneumatico modulare installato in cabina
- Cassetto porta attrezzi zincato con serratura
- Puntone di sostegno
- Parafanghi posteriori in plastica per pneumatici gemellati 13.00R 22,5
- Pannelli posteriori retroriflettenti, strisce posteriori infrangenti
- Luci di ingombro
- Protezioni laterali paraciclisti
- Scarico finitrice

*Descrizione tecnica	CUBATURA / m ³
	20
Configurazione/ Passo, mm	8x4/4250
Tara veicolo totale, kg	13190
Peso cassone, kg	1550
Angolo di sollevamento	50°
Lunghezza veicolo, mm	8540
Lunghezza cassone esterna, mm	6600
Lunghezza cassone interna, mm	5700
Larghezza allestimento, mm	2500

* Le dimensioni e i pesi sono indicativi. Possono variare senza preavviso.

OPZIONI

- Telone in PVC (manuale o elettrico)
- Applicazione di un primer e smalto di finitura colore cliente RAL