

GERVASI



Round Body Alu

Строительный самосвал
Кузов типа Round Body из алюминия

Round Body Alu

Строительный самосвал

1. ОБЛЕГЧЕННЫЙ КУЗОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ
2. ШТАМПОВАННЫЕ БОРТА И УСИЛЕННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
3. УКРЕПЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА КУЗОВА

1

2

3



НАЗНАЧЕНИЕ

- Перевозка инертных материалов (щебень, песок, грунт и др.)

КУЗОВ

- Тип кузова Round Body
- Вогнутая платформа из легкого алюминиевого сплава: толщина - 10 мм, прессованная
- Борта из легкого алюминиевого сплава: толщина – 6мм, штампованные
- Боковые борта фиксированные
- Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Задняя часть кузова дополнительно укреплена ребрами жесткости, сваренными непрерывно
- Разъединение заднего борта автоматическое МЕХАНИЧЕСКОЕ
- Гидравлическая система с ВОМ, гидравлическим насосом и масляным баком со стальным фильтром
- Подъемный гидроцилиндр установлен в передней позиции
- Активация пневматического управления из кабины
- Боковые защитные насадки от падения материала
- Ящик для инструмента
- Задние брызговики из пластика для колес 13.00R 22,5
- Задние отражатели и светоотражающие полосы
- Габаритные фонари
- Боковые противоподкатные защитные устройства
- Насадка для асфальтоукладчика

*Технические параметры	КУБАТУРА / м ³
	20
Колесная формула/ колесная база, мм	8x4/4250
Полная масса надстройки, кг	13190
Масса кузова, кг	1550
Угол подъема кузова	50°
Длина надстройки, мм	8540
Внешняя длина кузова, мм	6600
Внутренняя длина кузова, мм	5700
Габаритная ширина, мм	2500

**Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях.*
Gervasi

ОПЦИИ

- Защитный тент из ПВХ
- Покраска кузова в цвет RAL

GERVASI INDUSTRIAL S.r.l., Statale 23 del Sestriere, Km 29, Scalenghe (TO), 10060, Italy
Tel: +39 011 9866039

www.gervasiindustrial.it, info@gervasiindustrial.com

GERVASI