GERVASI

SMRHP

Allestimento Ribaltabile
Half Pipe Semirock type

SMRHP

Allestimento Ribaltabile

1. CASSONE PIÙ ROBUSTO GRAZIE ALLE SPONDE STAMPATE
2. SALDATURA COMPLETAMENTE ROBOTIZZATA
3. PIANALE DEL CASSONE RINFORZATO

IMPIEGO

- Trasporto di materiale inerte come sabbia, asfalto, pietrisco, ecc.
- SMRHP è disponibile per motrici 6×4 e 8×4 prodotte dalle più importanti case produttrici mondiali.

CASSONE

- Acciaio FE510, spessore lamiera: pianale– 6 mm, sponde– 5 mm
- Cassone Half Pipe tipo Semiroccia
- Sponde laterali fisse, pressopiegato a forma concava
- Sponda anteriore fissa con tetto paracabina e porta ruota di scorta a verricello
- Sponda posteriore a sganciamento meccanico automatico
- Sistema di ribaltamento per mezzo di un cilindro telescopico frontale
- Controllo di salita e discesa cassone pneumatico installato in cabina
- Puntone di sostegno
- Semi-parafanghi posteriori in lamiera di acciaio
- Cassetto porta attrezzi zincato
- Pannelli posteriori riflettenti
- Ciclo di verniciatura all`acqua:
- Sabbiatura SA 2,5 per mezzo di sistema compiuterizzato
- Applicazione di un primer acrilico e smalto di finitura colore cliente

*Descrizione tecnica	CUBATURA /m³				
	14	15	16	18	20
Configurazione/ Passo, mm	6x4/ 3500			8x4/ 4240	
Peso allestimento, kg	3850	3900	3950	4220	4300
Peso cassone, kg	2810	2860	2910	3140	3220
Angolo di sollevamento	50°				
Lunghezza allestimento, mm	6250			6600	
Lunghezza cassone esterna, mm	6250			6510	
Lunghezza cassone interna, mm	5140			5400	
Altezza sponde, mm	1160	1240	1320	1420	1520
Larghezza allestimento, mm	2500				

OPZIONI

- Pianale e sponde in acciaio HB450
- Estensione scarico finitrice
- Telone in PVC (manuale o elettrico)
- Sponda posteriore con apertura auotomatica ad «ala di gabbiano»
- Cunei di stazionamento e supporti
- Luci laterali
- Nastri adesivi riflettenti
- Scatola di derivazione dei fumi zincata per riscaldamento allestimento con dispositivo manuale
- Protezione laterale

** Le dimensioni e i pesi sono indicativi. Possono variare senza preavviso duttore. Gervasi*

GERVASI INDUSTRIAL S.r.l., Statale 23 del Sestriere, Km 29, Scalenghe (TO), 10060, Italy
Tel: +39 011 9866039
www.gervasiindustrial.it, info@gervasiindustrial.com