

# GERVASI



## STSQ

Самосвальный полуприцеп  
Прямоугольный кузов

# STSQ

Самосвальный полуприцеп

1. ШТАМПОВАННЫЕ БОРТА С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
2. ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
3. УСИЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА



## ШАССИ

- Высокопрочная сталь
- Шкворень 2"
- Оси 2 x12 тонн, двоянные с механической подвеской
- Стояночные клинья
- Барабанные тормоза
- 8 колес + 1 запасное, 13 R22,5 со стальными дисками
- Стабилизатор механический
- Стандартная система освещения 24V с задними фонарями и боковыми габаритными огнями
- Фиксированная боковая защита
- Заднее защитное устройство

## КУЗОВ

- Сталь DOMEX, толщина листа: платформа – 6 мм, борта – 4 мм
- Прямоугольный кузов Square
- Боковые борта штампованные, фиксированные
- Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Разъединение заднего борта поворотное автоматическое МЕХАНИЧЕСКОЕ
- Подъемный гидроцилиндр во фронтальной позиции
- Ящик для инструмента
- Полубрызговики из стали
- Встроенная задняя насадка для финишера
- Лестница контроля груза
- Контурная светоотражающая маркировка
- Цикл покраски: автоматизированная дробеструйная обработка, покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет на выбор

## ОПЦИИ

- Платформа и борта из стали HB450
- Первая подъемная ось
- Шкворень 3,5"
- Дисковая тормозная система
- Защитный тент
- Мобильное заднее защитное устройство

Технические параметры	КУБАТУРА/ м <sup>3</sup>
	<b>24</b>
Полная разрешенная масса, кг	40000
Полная тех. доп. масса, кг	48000
Масса кузова, кг	8300
Нагрузка на ось, кг	2x12T
Нагрузка на седло, кг	12200
Макс. тех. доп. грузоподъемность, кг	31700
Угол подъема кузова	48°
Габаритная длина, мм	8550
Габаритная высота, мм	3420
Габаритная ширина, мм	2540
Внутренняя длина кузова, мм	7200
Внутренняя высота кузова, мм	1350

*\*Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях. Gervasi Group*