

GERVASI



STSQ

Самосвальный полуприцеп
прямоугольный кузов Square

STSQ

Самосвальный полуприцеп

1. ШТАМПОВАННЫЕ БОРТА С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
2. ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
3. УСИЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА



1

2

3

ШАССИ

- Высокопрочная сталь
- Шкворень 2"
- 3 отдельные оси 3x9 тонн, с пневмоподвесками BPW/SAF
- Стояночные клинья
- Барабанные тормоза с ABS
- 6 колес + 1 запасное, 385/65 R22,5 со стальными дисками
- Стабилизатор механический
- Стандартная система освещения 24V с задними фонарями и боковыми габаритными огнями
- Фиксированная боковая защита
- Заднее защитное устройство

КУЗОВ

- Сталь DOMEX, толщина листа: платформа – 6 мм, борта – 4 мм
- Прямоугольный кузов Square
- Боковые борта штампованные, фиксированные
- Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Разъединение заднего борта поворотное автоматическое МЕХАНИЧЕСКОЕ
- Подъемный гидроцилиндр Нува
- Ящик для инструмента
- Отдельные брызговики из пластика
- Встроенная задняя насадка для финишера
- Лестница контроля груза
- Контурная светоотражающая маркировка
- Цикл покраски: автоматизированная дробеструйная обработка, покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет на выбор

ОПЦИИ

- Платформа и борта из стали HB450
- Первая подъемная ось
- Шкворень 3,5"
- Дисковая тормозная система
- Защитный тент
- Мобильное заднее защитное устройство

Технические параметры	ОБЪЕМ КУЗОВА / м ³		
	30	33	35
Полная разрешенная масса, кг	38 000		
Полная тех. доп. масса, кг	46 000		
Масса кузова, кг	8490	8630	8720
Нагрузка на ось, кг	27000		
Нагрузка на седло, кг	12200		
Макс. тех. доп. грузоподъемность, кг	30510	30370	30280
Угол подъема кузова	45°		
Габаритная длина, мм	9600		
Габаритная высота, мм	3400	3550	3650
Габаритная ширина, мм	2540		
Внутренняя длина кузова, мм	7980	8020	8040
Внутренняя высота кузова, мм	1710	1860	1960

**Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях. Gervasi*