

GERVASI



STHP

Semirimorchio Ribaltabile
Half Pipe body

1. SPONDE STAMPATE CON NERVATURE DI RINFORZO
2. PIANALE DEL CASSONE RINFORZATO
3. SALDATURA COMPLETTAMENTE ROBOTIZZATA



1

2

3

TELAIO

- Telaio in acciaio ad alto snervamento
- Perno ralla 2"
- N. 3x9 ton assi fissi singoli a sospensioni pneumatiche
- Cunei di stazionamento e supporti
- Impianto frenante con i freni a tamburo e ABS
- N. 06+1, 385/65R 22,5 con cerchi in acciaio
- Stabilizzatore meccanico
- Sistema elettrico standard da 24V con luci posteriori e luci di posizione laterali
- Barra para-incastro laterale e posteriore fisse
- Ciclo di verniciatura all'acqua: sabbatura SA 2,5 per mezzo di sistema computerizzato e applicazione di un primer acrilico e smalto di finitura colore RAL 7021 GRIGIO

CASSONE

- Acciaio in lamiera FE510, spessore: pianale – 6 mm, sponde – 4 mm
- Cassone tipo Half Pipe
- Sponde laterali fisse stampate a freddo, rinforzate nella parte posteriore
- Sponda anteriore con protezione para-cabina e porta ruota di scorta con verricello
- Sponda posteriore basculante con apertura automatica meccanica
- Sistema di ribaltamento mediante cilindro telescopico installato in posizione frontale
- Cassetto porta attrezzi
- Parafanghi posteriori singoli in plastica
- Estensione scarico finitrice
- Scaletta laterale
- Pannelli posteriori riflettenti, nastri riflettenti
- Ciclo di verniciatura all'acqua:
 - Sabbatura SA 2,5 per mezzo di sistema computerizzato
 - Applicazione di un primer acrilico e smalto di finitura colore cliente

OPZIONI

- Sponde e pianale in HB450
- Prima asse sollevabile
- Perno Ralla 3,5"
- Sistema frenante a disco
- Telone in PVC
- Barra para-incastro posteriore mobile

*Descrizione Tecnica	CUBATURA/ m ³		
	30	33	35
Peso totale autorizzato, kg	38 000		
Massa totale tecnicamente ammiss. (allestimento + trattore) kg	46 000		
Peso allestimento, kg	8030	8170	8290
Carico sull'asse, kg	27000		
Carico su perno ralla, kg	12200		
Max.portata tecnicamente ammissibile, kg	30970	30830	30710
Angolazione sollevamento	45°		
Lunghezza complessiva, mm	9600		
Altezza complessiva, mm	3415	3580	3685
Larghezza complessiva, mm	2500		
Lunghezza cassone interna, mm	8115	8170	8200
Altezza cassone interne, mm	1760	1920	2030

* Le dimensioni e i pesi sono indicativi. Possono variare senza preavviso duttore. Gervasi Group