

GERVASI



STHP

Самосвальный полуприцеп
полукруглый кузов Half Pipe

СТНР

Самосвальный полуприцеп

1. ШТАМПОВАННЫЕ БОРТА С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
2. УСИЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА
3. ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА



ШАССИ

- Высокопрочная сталь
- Шкворень 2"
- 3 отдельные оси 3x9 тонн, с пневмоподвесками BPW/SAF
- Стояночные клинья
- Барабанные тормоза с ABS
- 6 колес + 1 запасное, 385/65 R22,5 со стальными дисками
- Стабилизатор механический
- Стандартная система освещения 24V с задними фонарями и боковыми габаритными огнями
- Фиксированная боковая защита, заднее защитное устройство

КУЗОВ

- Сталь DOMEX, толщина листа: платформа – 6 мм, борта – 4 мм
- Полукруглый кузов Half Pipe
- Боковые борта штампованные, фиксированные
- Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Разъединение заднего борта поворотное автоматическое МЕХАНИЧЕСКОЕ
- Подъемный гидроцилиндр Нува
- Ящик для инструмента
- Отдельные брызговики из пластика
- Встроенная задняя насадка для финишера
- Лестница контроля груза
- Контурная светоотражающая маркировка
- Цикл покраски: автоматизированная дробеструйная обработка, покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет на выбор

ОПЦИИ

- Платформа и борта из стали HB450
- Первая подъемная ось
- Шкворень 3,5"
- Дисковая тормозная система
- Защитный тент
- Мобильное заднее защитное устройство

Технические параметры	ОБЪЕМ КУЗОВА / м ³		
	30	33	35
Полная разрешенная масса, кг	38 000		
Полная тех. доп. масса, кг	46 000		
Масса кузова, кг	8030	8170	8290
Нагрузка на ось, кг	27000		
Нагрузка на седло, кг	12200		
Макс. тех. доп. грузоподъемность, кг	30970	30830	30710
Угол подъема кузова	45°		
Габаритная длина, мм	9600		
Габаритная высота, мм	3415	3580	3685
Габаритная ширина, мм	2500		
Внутренняя длина кузова, мм	8115	8170	8200
Внутренняя высота кузова, мм	1760	1920	2030

**Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях. Gervasi Group*