

GERVASI



REAR TIPPER 8

Строительный самосвал
прямоугольный малоразмерный кузов

RP8

Строительный самосвал

1. ХОРОШО УРЕПЛЕННЫЕ БОРТА
2. ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
3. УСИЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА



НАЗНАЧЕНИЕ

- Перевозка сыпучих материалов

КУЗОВ

- Задняя разгрузка
 - Сталь FE510, толщина: платформа – 4 мм, борта – 2,5 мм
 - Прямоугольный кузов
 - Фиксированные боковые борта со стойками жесткости, сваренными непрерывно
 - Высота бортов 700 мм
 - Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
 - Разъединение заднего борта автоматическое
- МЕХАНИЧЕСКОЕ**
- Подъемный гидроцилиндр монтирован по центру кузова
 - Гидравлическая система с ВОМ и гидравлическим насосом.
 - Активация пневматического управления из кабины
 - Заднее защитное устройство
 - Ящик для инструмента
 - Задние брызговики из стали
 - Боковые светоотражатели
 - Боковая защита, боковые габаритные огни
 - Цикл покраски:
 - автоматизированная дробеструйная обработка,;
 - покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет на выбор

*Техническое описание	**ОБЪЕМ /М ³
Колесная формула, мм	4x2
Полная масса надстройки, кг	21000
Масса кузова, кг	10016
Полезная масса, кг	10834
Угол подъема	50°
Длина надстройки, мм	5350
Внутренняя длина надстройки, мм	4900
Ширина надстройки, мм	2400

**Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях. Gervasi*

OPZIONI

- Защитный тент из ПВХ
- Платформа и борта из стали HB450

*** Эта модель кузова доступна в разных вариантах грузоподъемности*