

**GERVASI**



# STSQ-HD

Самосвальный полуприцеп Heavy Duty  
прямоугольный кузов

# STSQ-HD

Самосвальный Полуприцеп Heavy Duty

1. БОРТА СО СТОЙКАМИ ЖЕСТКОСТИ
2. ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСИЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА, СОЗДАННАЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

1

2

3



## ШАССИ

- Шасси из высокопрочной стали, предназначенной для больших нагрузок
- Шкворень 3,5"
- 2 оси x 14 тонн Cantilever или 3 оси x 20 тонн фиксированные, соединенные в тридем с механическими подвесками
- Барабанная тормозная система
- Стояночные клинья и держатели к ним
- Колеса: N. 8+1, 13 R 22,5 или N. 12+1, 12.00 R 24 с комплектом стальных дисков
- Стандартная система освещения 24V с задними фонарями и боковыми габаритными огнями
- Фиксированная боковая защита, заднее защитное устройство
- Цикл покраски: автоматизированная дробеструйная обработка SA 2,5, покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет RAL 7021 СЕРЫЙ

## КУЗОВ

- Сталь ST52, толщина листа: платформа – 6 или 8 мм, борта – 4 или 6 мм
- Прямоугольный кузов
- Боковые борта фиксированные, со стойками жесткости, сваренными непрерывно
- Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Разъединение заднего борта автоматическое механическое
- Гидравлическая установка с подъемным цилиндром в передней позиции
- Ящик для инструментов
- Отдельные брызговики из пластика
- Встроенная задняя насадка для финишера
- Боковая лестница
- Контурная светоотражающая маркировка и задние знаки
- Цикл покраски: автоматизированная дробеструйная обработка, покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет на выбор

## ОПЦИИ

- Платформа и борта из HB450
- Первая подъемная ось
- Дисковые тормоза
- Брезентное покрытие

*Технические параметры	КУБАТУРА/ м <sup>3</sup>			
	26	35	40	45
Полная разрешенная масса, кг	59700	104700		
Полная тех. доп. масса, кг	10000	15400	15700	16000
Масса кузова, кг	2x14	3x20		
Нагрузка на ось, кг	28000	60000		
Нагрузка на седло, кг	21000	34000		
Макс. тех. доп. грузоподъемность, кг	39000	78600	78300	78000
Угол подъема кузова	47°	45°		
Габаритная длина, мм	8800	10750	10810	
Габаритная высота, мм	3410	3780	4000	
Габаритная ширина, мм	2500			
Внутренняя длина кузова, мм	7120	8900		
Внутренняя высота кузова, мм	1500	1670	1900	2130

*\*Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях.  
Gervasi Group*